



Marine Life Support Systems

H&S

H&S GmbH - Loerfeldstr.8
58313 Herdecke - Germany

Tel.: +49/0/2330-8300 - Fax: +49/0/2330-74066 - E-Mail: hs.aquaristik@t-online.de

Abschäumer für Installation ausserhalb des Filterbeckens



A-300-3x1260

Abschäumer-Typ A-300-3x1260

Standgrundfläche: 600 mm x 680 mm

Pumpen: 3x Eheim 1260/65W

**Leistungsaufnahme
im Luft/Wassergemisch:**

650 l Luft/Std., 28 Watt je Pumpe

Beckengröße: bis 4500 Liter

Wasserzulauf: 32 mm

Auslaufrohr: 63 mm

Abschäumerkörper: 300 mm

Höhe: 800 mm-1000 mm

Externer Wasserzulauf:

empfohlene Förderpumpe:
ca. 4500l/Std

H&S

Die Förderpumpen für alle Aussen-Abschäumer sind in der Leistung so auszulegen, daß die Leistung der Pumpe/h der jeweils angegebenen Beckengröße entspricht.

Beispiel:

Für den Abschäumer Typ A-300-3x1260 ist eine Förderpumpe mit einer Leistung von 4500 Liter/h (angegebene "Beckengröße") erforderlich.

Dies sollte gleichzeitig der maximale Durchfluss sein. Weniger Durchfluss (je nach Beckenbelastung) ist problemlos möglich.



H&S GmbH - Loerfeldstr.8 - 58313 Herdecke - Germany

Tel.: +49/0/2330-8300 - Fax: +49/0/2330-74066 - www.hs-aquaristik.de - hs.aquaristik@t-online.de