



Marine Life Support Systems

H&S

H&S GmbH - Loerfeldstr.8
58313 Herdecke - Germany

Tel.: +49/0/2330-8300 - Fax: +49/0/2330-74066 - E-Mail: hs.aquaristik@t-online.de

Cet écumeur peut être installé dans des bassins de filtrage



200-1260

Ecumeur-modèle 200-1260

Pompe: *Eheim 1260/65W*

Puissance absorbée en air/ mélange eau:

650 litre air / heure,

28 Watt Consommation /pompe

Contenu du bassin: *jusqu'à 1500 litres*

Niveau d'eau minimum: *120 mm*

Tuyau d'écoulement: *40 mm*

Tuyau lance-écume: *200 mm*

Etendue du pied: *400 mm x 220 mm*

Hauteur: *590 mm*

H&S

Ecumeur-modèle 200-2x1260

Pompe: *Eheim 1260/65W*

Puissance absorbée en air/ mélange eau:

650 litre air / heure,

28 Watt Consommation /pompe

Contenu du bassin: *jusqu'à 3000 litres*

Niveau d'eau minimum: *120 mm*

Tuyau d'écoulement: *50 mm*

Tuyau lance-écume: *200 mm*

Etendue du pied: *480 mm x 260 mm*

Hauteur: *590 mm*



200-2x1260

H&S GmbH - Loerfeldstr.8 - 58313 Herdecke - Germany

Tel.: +49/0/2330-8300 - Fax: +49/0/2330-74066 - www.hs-aquaristik.de - hs.aquaristik@t-online.de